

CUORE

Scheda tecnica

PALCOSCENICO

- Quadratura nera
- Spazio utile tra la quadratura l*p*h mt: minimo 6*6*4, massimo: 12*10*6.50;
- Tulle nero gobelin maglia quadra a 1 mt dal fondale
- 5 quinte per lato all'italiana
- Sipario non necessario
- In caso di pavimento palco rovinato e con dislivelli superiori a 5mm, tappeto danza nero

LUCI

- 1° americana palco (dopo arlecchino) con 2 dirette 220v + DMX 5p
- 2° americana palco 3 Mt dalla 1° con 2 dirette 220v + DMX 5p
- 2 dirette 220v +DMX 5p a terra tra tulle e fondale
- 4 dirette 220v a terra per lato
- 1 DMX 5p a terra 3° quinta lato strada
- 4 PC 1000w per lato in sala
- 10 teste mobili wash
- 1 sagomatore zoom 25/50 per lato in sala
- 12 canali dimmer
- Luce Sala regolabile da Regia

AUDIO

- Impianto audio FOH con potenza adeguato alla sala con subwoofer

TRASPORTI REGIA PALCO

- 1 DMX 5p
- L R + 1 mic
- 1 Cat5e min
- Regia fondo sala
- Fornitura elettrica: 380V 16Kw 3f+n+t
- Montaggio: ore 7.00
- Smontaggio: ore 3.00

REFERENTE TECNICO

- **Andrea Bernasconi:** +39.328.7691168 - ab@hijkl.n