

CUORE

SCENA

- Quadratura nera
- Spazio utile tra la quadratura l*p*h mt: minimo 6*6*4, massimo: 12*10*6.50;
- Tulle nero gobelin maglia quadra a 1 mt dal fondale
- 5 quinte per lato all'italiana
- Sipario non necessario
- In caso di pavimento palco rovinato e con dislivelli superiori a 5mm o pavimento color chiaro, moquette nera.

LUCI

- 1° americana palco (dopo arlecchino) con 2 dirette 220v + DMX 5p
- 2° americana palco a circa 4.5 Mt dalla 1° con 2 dirette 220v + DMX 5p
- 10 teste mobili wash Clay Paky Mini-B WW
- 8 Stairville Show Bar Pro 16x10W RGBAW
- 6 PC 1000w frontali palco
- 2 sagomatori zoom 25/50
- 12 canali dimmer
- Luce Sala regolabile da Regia

AUDIO

- Impianto audio FOH con potenza e copertura adeguato alla sala con subwoofer
- Radiomicrofono bodypack con capsula DPA 4466 nero

TRASPORTI REGIA PALCO

- 1 DMX 5p
- L R + 1 mic
- 1 Cat5e min
- Regia fondo sala

FORNITURA ELETTRICA

- 380V 16Kw 3f+n+t

MONTAGGIO

- Montaggio 7 ore
- Smontaggio 3 ore

RESPONSABILE TECNICO

- **Andrea Bernasconi:**
+39.328.769.11.68
andrea@momom.it